



Bezkonkurenční péče o sklo s AEG GlassCare

V myčce AEG se systémem GlassCare jsou vaše sklenice v bezpečí a nabýskané. Naše jedinečné úchyty SoftGrips a podpěry SoftSpikes drží sklenice šetrně a pevně na svém místě. Najdete je v horním i dolním koši, kam se pohodlně vejdou i sklenice na vysoké noze.

Specifikace a benefity

Speciální ochrana křehkých sklenic

Křehké sklo potřebuje zvláštní péči. Horní koš této myčky nádobí je vybaven gumovými úchyty SoftGrip, které sklenice drží na svém místě. Hroty SoftSpikes je stabilizují a brání jejich překlolení a poškození.



Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přibory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vafečky, naběračky nebo šlehačké metly.



Nekomplikovaný způsob zodpovědného mytí nádobí

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.



QuickSelect s Wi-Fi: Chytré mytí nádobí i na dálku

Naše myčky QuickSelect umožňují inteligentní a zodpovědné mytí nádobí. Získejte pomoc se zvolením správného programu na základě množství náplně, času a úrovně zašpinění. Naplánujte si mytí a snižte tak náklady na energii. Aplikace vám poskytne údaje o spotřebě a ECO zprávy.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 15
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, XtraPower - extra silný, GlassCare, Time beam White
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle AEG
- Dolní košík má 4 foldable tines, GlassHolder, Stainless steel handle

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	C	Počet teplot	4
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	76	Systém sušení	AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11	Čistá hmotnost (kg)	38.9
Trvání programu (h:min)	4:00	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód, programy
Index energetické účinnosti	43.9	Vnitřní osvětlení	Ano
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Rozměry (mm)	818x596x550	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, GlassHolder, Stainless steel handle
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Vlastnosti horního koše	6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle AEG
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový	EAN kód produktu	7332543760985
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Účinnost mytí	1.121
Příkon (W)	1550-2200	Účinnost sušení	1.061
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		
Počet programů	7		

